

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
经理办公室（单人） 1间							
班台		2000*1800*750	1、基材：采用E1级三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，8%≤含水率≤10%，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，2h吸水厚度膨胀率≤2%，长度、宽度偏差均不大于2mm/m，厚度偏差≤0.2mm，外观质量中纸板错位、表面孔隙、鼓包、鼓泡、表面压痕、表面划痕、崩边、透底检测项目均符合要求。 2、饰面：甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、封边条：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%，多溴联苯、多溴联苯醚均未检出，塑料多环芳烃PAH、苯并[a]芘均未检出。 4、热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 5、家具用胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，黏度≥20Pa·s，总挥发性有机物≤20g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃均未检出，pH值5-7，压缩剪切干强度≥10MPa。 6、钢材：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 7、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均未检出。 8、配件：选用知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。	1	张		
班椅		常规	1、面料：采用超纤皮，薄厚均匀、平整柔软，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤50mg/kg，五氯苯酚≤0.1mg/kg，禁用偶氮染料均未检出，干擦、湿擦、碱性汗液的摩擦色牢度均≥4级，耐光性≥5级，撕裂力≥50N，气味≤3级，耐折牢度、耐磨性均检测合格。 2、海绵：游离甲醛≤10mg/kg，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.12mg/m³h，回弹率≥40%；75%压缩永久变形≤5%，断裂伸长率≥150%，表观密度≥30kg/m³。 3、底盘：采用多功能机械底盘，操作简单。底盘安装点平面度≤1.0mm；固定部位的结合应牢固无松动，无少件；底盘与气弹簧装配连接部位应具有隔离措施；应采用厚度≥2mm的钢板；底盘的中心孔深度≥30mm；金属件应进行防锈处理，不应有锈迹；焊缝均匀，应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷；NSS、AASS、CASS的人造气氛腐蚀试验均达到10级。 4、气压棒：密封性能符合要求。 5、脚架：采用2mm壁厚不锈钢管，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 6、椅轮：脚轮往复磨损检测合格，可溶性铅、镉、铬、汞均未检出。	1	把		
班前椅		常规	1、面料：采用超纤皮，薄厚均匀、平整柔软，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤50mg/kg，五氯苯酚≤0.1mg/kg，禁用偶氮染料均未检出，干擦、湿擦、碱性汗液的摩擦色牢度均≥4级，耐光性≥5级，撕裂力≥50N，气味≤3级，耐折牢度、耐磨性均检测合格。 2、海绵：游离甲醛≤10mg/kg，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.12mg/m³h，回弹率≥40%；75%压缩永久变形≤5%，断裂伸长率≥150%，表观密度≥30kg/m³。 3、脚架：采用2mm壁厚不锈钢管，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	2	把		

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
书柜		2400*400*2000	1、基材：采用E1级三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，8%$\leq$含水率$\leq 10\%$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，2h吸水厚度膨胀率$\leq 2\%$，长度、宽度偏差均不大于2mm/m，厚度偏差$\leq 0.2\text{mm}$，外观质量中纸板错位、表面孔隙、鼓包、鼓泡、表面压痕、表面划痕、崩边、透底检测项目均符合要求。 2、饰面：甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 3、封边条：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量$\leq 0.1\%$，多溴联苯、多溴联苯醚均未检出，塑料多环芳烃PAH、苯并[a]芘均未检出。 4、热熔胶：游离甲醛$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 5\text{g}/\text{L}$，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 5、家具用胶粘剂：游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，黏度$\geq 20\text{Pa} \cdot \text{s}$，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃均未检出，pH值5-7，压缩剪切干强度$\geq 10\text{MPa}$。 6、钢材：采用喷塑钢材，厚度$\geq 1.8\text{mm}$，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 7、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度$\geq 4\text{H}$，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度$\geq 30^\circ$，可溶性重金属铅、镉、汞均未检出。 8、配件：选用知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥ 10级。	1	组		
单人沙发		970*830*860	1、面料：采用超纤皮，薄厚均匀、平整柔软，游离甲醛$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机物（VOC）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，五氯苯酚$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$，禁用偶氮染料均未检出，干擦、湿擦、碱性汗液的摩擦色牢度均≥ 4级，耐光性≥ 5级，撕裂力$\geq 50\text{N}$，气味≤ 3级，耐折牢度、耐磨性均检测合格。 2、海绵：游离甲醛$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，回弹率$\geq 40\%$；75%压缩永久变形$\leq 5\%$，断裂伸长率$\geq 150\%$，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$。 3、框架：采用实木框架，结合部位牢固无松动，8%$\leq$木材含水率$\leq 10\%$，木制件甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$。 4、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度$\geq 4\text{H}$，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度$\geq 30^\circ$，可溶性重金属铅、镉、汞均未检出。 5、脚架：采用喷塑钢材，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	2	组		
方茶几		600*600*530	●黑色火烧石面 ●黑色烤漆钢架	1	组		

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
茶水柜		800*400*850	1、基材：采用E1级三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，8%≤含水率≤10%，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，2h吸水厚度膨胀率≤2%，长度、宽度偏差均不大于2mm/m，厚度偏差均不大于0.2mm，外观质量中纸板错位、表面孔隙、鼓包、鼓泡、表面压痕、表面划痕、崩边、透底检测项目均符合要求。 2、饰面：甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、封边条：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%，多溴联苯、多溴联苯醚均未检出，塑料多环芳烃PAH、苯并[a]芘均未检出。 4、热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 5、家具用胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，黏度≥20Pa·s，总挥发性有机物≤20g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃均未检出，pH值5-7，压缩剪切干强度≥10MPa。 6、钢材：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 7、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均未检出。 8、配件：选用知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。	1	组		
小计							
更衣室							
更衣柜		900*500*1850	1、材质：采用优质冷轧钢板，门板0.8mm厚，柜体侧板0.8mm厚，其余零部件0.8mm厚，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 2、喷塑：涂层中可溶性重金属≤5mg/kg；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As≤5mg/kg，硬度（擦伤）≥2H；附着力达到1级。 3、拉手：采用优质锌合金材质拉手，表面电镀铬。 4、隔板：采用活动隔板，隔板具备可上下调节的功能，客户可随意根据使用情况调整上下距离。 5、锁具：采用优质锌合金锁具，中性盐雾实验（NSS）保护评级（RP）、外观评级（RA）均达到10级； 6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。	8	组		
更衣凳		1200*350*420	1、面料：采用超纤皮，薄厚均匀、平整柔软，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤50mg/kg，五氯苯酚≤0.1mg/kg，禁用偶氮染料均未检出，干擦、湿擦、碱性汗液的摩擦色牢度均≥4级，耐光性≥5级，撕裂力≥50N，气味≤3级，耐折牢度、耐磨性均检测合格。 2、海绵：游离甲醛≤10mg/kg，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.12mg/m³h，回弹率≥40%；75%压缩永久变形≤5%，断裂伸长率≥150%，表观密度≥30kg/m³。 3、框架：采用实木框架，结合部位牢固无松动，8%≤木材含水率≤10%，木制品甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均未检出。 5、脚架：采用喷塑钢材，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	1	组		

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
小计							

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
经理办公室（双人） 5间							
办公桌		1600*800*750 1200*400*600	1、基材：采用E1级三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，8%≤含水率≤10%，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，2h吸水厚度膨胀率≤2%，长度、宽度偏差均不大于2mm/m，厚度偏差均不大于0.2mm，外观质量中纸板错位、表面孔隙、鼓包、鼓泡、表面压痕、表面划痕、崩边、透底检测项目均符合要求。 2、饰面：甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、封边条：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均应未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%，多溴联苯、多溴联苯醚均应未检出，塑料多环芳烃PAH、苯并[a]芘均应未检出。 4、热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 5、家具用胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，黏度≥20Pa·s，总挥发性有机物≤20g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃均未检出，pH值5-7，压缩剪切干强度≥10MPa。 6、钢材：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 7、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均应未检出。 8、配件：选用知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。	10	张		
办公椅		常规	1、面料：采用超纤皮，薄厚均匀、平整柔软，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤50mg/kg，五氯苯酚≤0.1mg/kg，禁用偶氮染料均未检出，干擦、湿擦、碱性汗液的摩擦色牢度均≥4级，耐光性≥5级，撕裂力≥50N，气味≤3级，耐折牢度、耐磨性均检测合格。 2、海绵：游离甲醛≤10mg/kg，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.12mg/m³h，回弹率≥40%；75%压缩永久变形≤5%，断裂伸长率≥150%，表观密度≥30kg/m³。 3、底盘：采用多功能机械底盘，操作简单。底盘安装点平面度≤1.0mm；固定部位的结合应牢固无松动，无少件；底盘与气弹簧装配连接部位应具有隔离措施；应采用厚度≥2mm的钢板；底盘的中心孔深度≥30mm；金属件应进行防锈处理，不应有锈迹；焊缝均匀，应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷；NSS、AASS、CASS的人造气氛腐蚀试验均达到10级。 4、气压棒：密封性能符合要求。 5、脚架：采用2mm壁厚不锈钢管，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 6、椅轮：脚轮往复磨损检测合格，可溶性铅、镉、铬、汞均应未检出。	10	把		
文件更衣柜		900*500*2000	1、基材：采用E1级三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，8%≤含水率≤10%，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，2h吸水厚度膨胀率≤2%，长度、宽度偏差均不大于2mm/m，厚度偏差均不大于0.2mm，外观质量中纸板错位、表面孔隙、鼓包、鼓泡、表面压痕、表面划痕、崩边、透底检测项目均符合要求。 2、饰面：甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、封边条：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均应未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%，多溴联苯、多溴联苯醚均应未检出，塑料多环芳烃PAH、苯并[a]芘均应未检出。 4、热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 5、家具用胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，黏度≥20Pa·s，总挥发性有机物≤20g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃均未检出，pH值5-7，压缩剪切干强度≥10MPa。 6、钢材：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 7、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均应未检出。 8、配件：选用知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。	10	组		

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
三人沙发		2060*950*780	1、面料：采用超纤皮，薄厚均匀、平整柔软，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤50mg/kg，五氯苯酚≤0.1mg/kg，禁用偶氮染料均未检出，干擦、湿擦、碱性汗液的摩擦色牢度均≥4级，耐光性≥5级，撕裂力≥50N，气味≤3级，耐折牢度、耐磨性均检测合格。 2、海绵：游离甲醛≤10mg/kg，总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.12mg/m³h，回弹率≥40%；75%压缩永久变形≤5%，断裂伸长率≥150%，表观密度≥30kg/m³。 3、框架：采用实木框架，结合部位牢固无松动，8%≤木材含水率≤10%，木制件甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均应未检出。 5、脚架：采用喷塑钢材，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	5	组		
长茶几		1200*600*450	1. 面材：12MM钢化玻璃台面。 2. 框架：不锈钢框架结实耐用，具有防冲击、防潮、防火、防变形、防虫蚁、抗静电功能。	5	组		
小计							
开放办公区							
单人工位		1400*1300*1100	1、基材：采用E1级三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，8%≤含水率≤10%，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，2h吸水厚度膨胀率≤2%，长度、宽度偏差均不大于2mm/m，厚度偏差均不大于0.2mm，外观质量中纸板错位、表面孔隙、鼓包、气泡、表面压痕、表面划痕、崩边、透底检测项目均符合要求。 2、饰面：甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、封边条：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均应未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%，多溴联苯、多溴联苯醚均应未检出，塑料多环芳烃PAH、苯并[a]芘均应未检出。 4、热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 5、家具用胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，黏度≥20Pa·s，总挥发性有机物≤20g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃均未检出，pH值5-7，压缩剪切干强度≥10MPa。 6、钢材：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 7、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均应未检出。 8、配件：选用知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。	28	位		

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
办公椅		常规	1、面料：采用网布，甲醛含量≤20mg/kg，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度均≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出，富马酸二甲酯≤0.1mg/kg。 2、海绵：游离甲醛≤10mg/kg，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.12mg/m³h，回弹率≥40%；75%压缩永久变形≤5%，断裂伸长率≥150%，表观密度≥30kg/m³。 3、脚架：采用喷塑钢材，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	28	把		
小计							
洽谈间							
洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用E1级三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，8%≤含水率≤10%，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，2h吸水厚度膨胀率≤2%，长度、宽度偏差均不大于2mm/m，厚度偏差均不大于0.2mm，外观质量中纸板错位、表面孔隙、鼓包、鼓泡、表面压痕、表面划痕、崩边、透底检测项目均符合要求。 2、饰面：甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、封边条：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均应未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%，多溴联苯、多溴联苯醚均应未检出，塑料多环芳烃PAH、苯并[a]芘均应未检出。 4、热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 5、家具用胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，黏度≥20Pa·s，总挥发性有机物≤20g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃均未检出，pH值5-7，压缩剪切干强度≥10MPa。 6、钢材：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 7、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均应未检出。 8、配件：选用知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。	1	张		
洽谈椅		常规	钢塑结合	6	把		

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
金属文件柜		900*400*1850	1、材质：采用优质冷轧钢板，门板0.8mm厚，柜体侧板0.8mm厚，其余零部件0.8mm厚，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 2、喷塑：涂层中可溶性重金属≤5mg/kg；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As≤5mg/kg，硬度(擦伤)≥2H;附着力达到1级。 3、拉手：采用优质锌合金材质拉手，表面电镀铬。 4、隔板：采用活动隔板，隔板具备可上下调节的功能，客户可随意根据使用情况调整上下距离。 5、锁具：采用优质锌合金锁具，中性盐雾实验(NSS)保护评级(RP)、外观评级(RA)均达到10级； 6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级(NSS)≥10级。	17	组		
小计							
会议室							
会议桌		4800*1600*750	1、基材：采用E1级三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，8%≤含水率≤10%，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，2h吸水厚度膨胀率≤2%，长度、宽度偏差均不大于2mm/m，厚度偏差均不大于0.2mm，外观质量中纸板错位、表面孔隙、鼓包、鼓泡、表面压痕、表面划痕、崩边、透底检测项目均符合要求。 2、饰面：甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、封边条：可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%，多溴联苯、多溴联苯醚均未检出，塑料多环芳烃PAH、苯并[a]芘均未检出。 4、热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出。 5、家具用胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，黏度≥20Pa·s，总挥发性有机物≤20g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃均未检出，pH值5-7，压缩剪切干强度≥10MPa。 6、钢材：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。 7、塑粉：采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆(塑)涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均未检出。 8、配件：选用知名品牌，五金件耐腐蚀等级(NSS)≥10级。	1	张		
会议椅		常规	1、面料：采用超纤皮，薄厚均匀、平整柔软，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤50mg/kg，五氯苯酚≤0.1mg/kg，禁用偶氮染料均未检出，干擦、湿擦、碱性汗液的摩擦色牢度均≥4级，耐光性≥5级，撕裂力≥50N，气味≤3级，耐折牢度、耐磨性均检测合格。 2、海绵：游离甲醛≤10mg/kg，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.12mg/m³h，回弹率≥40%；75%压缩永久变形≤5%，断裂伸长率≥150%，表观密度≥30kg/m³。 3、脚架：采用2mm壁厚不锈钢管，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	13	把		

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
小计							

兰州金融控股有限公司 办公区 采购清单

名称	图片	规格	技术说明	数量	单位	单价	总价
库房							
货架		2000*600*2000	1、采用上海宝钢优质冷轧钢板，采用静电粉末喷涂工艺，塑粉附着力达到1级，涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度符合冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；光泽度≥30°，可溶性重金属铅、镉、汞均应未检出。 2、立柱40*80*2.0，拉杆1.5，搁板1.0 3、单层承重400kg。	2	组		
小计							
总计							