

执法巡逻装备技术规格

长*宽*高 (mm)	≥4500×1650×2000
成员数	7人 (含驾驶员)
整车整备质量	≥1500 (Kg)
最小离地间隙	≥200 (mm)
最大续驶里程	≥240 (Km)
轴距	≥2800mm
充电时间	慢充 8-10H 快充 2H
转向器	齿轮齿条式, 带电动转向助力
风挡玻璃	夹胶玻璃
传动方式	后置后驱
后悬架	钢板弹簧非独立悬架
前悬架	麦弗逊式独立悬挂
轮胎:	185/80 R14
座椅	后两排可折叠, 可放 2.3 米以内的物品
底盘车身	增强微型汽车底盘, 车身为钣金材质; 车头前伸≥640MM 的碰撞安全距离设计, 不含加安装任何保险杠。
电机系统	永磁同步电机, 峰值功率≥55kw
电池	启动电池采用 12V 铅酸蓄电池, 动力电池采用锂电池, 容量不低于 38Kw. h
电机控制器	优质交流电机控制器, 实现解析动力需求, 监控车辆行驶状态, 协调控制单元, 实现整车的上下电、驱动控制、能量回收、附件控制和故障诊断
制动系统	前碟后鼓双回路液压制动系统和独立的驻车制动 (手刹)
安全系统	ABS 防抱死系统, 制动力分配系统 (EBD), 安全带未系提醒+车门未关闭提醒
灯光系统	卤素整体晶钻前大灯, 前近光灯、远光灯、前后雾灯, 倒车灯, 转向灯
空调	带压缩机汽车冷暖空调
警务系统	红蓝爆闪警灯, 喊话器系统, 车标识按照要求制作
其他	带倒车雷达, 倒车影像, 整车脚垫, 车辆贴膜
充电装置	交流充电 16A 国标, 直流充电 MAX125 A 国标接口
备注	质保不低于 3 年或 6 万公里, 锂电池质保不低于 8 年或 12 万公里。