

# 静宁县人民检察院办案区安全设备采购 及非羁押码应用系统建设项目



## 邀请文件

文件编号：GSJNXN2025-003

采 购 人：静宁县人民检察院

代理机构：甘肃轩诺项目管理咨询招标有限公司

2025 年 6 月

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一章、招标公告 .....        | 2  |
| 第二章、投标须知 .....        | 4  |
| 第三章、响应文件否决性条款摘要 ..... | 12 |
| 第四章、服务内容 .....        | 13 |



# 第一章、招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《甘肃省政府采购目录及标准（2025 年版）》的有关规定，甘肃轩诺项目管理咨询招标有限公司受静宁县人民检察院的委托对静宁县人民检察院办案区安全设备采购及非羁押码应用系统建设项目以邀请招标的形式进行采购。

一、项目编号：GSJNXN2025-003

二、采购内容及参数要求：

| 序号 | 服务内容  | 标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 数量 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 智能安检门 | 违禁物品所在区域；<br>面板显示：采用 7 寸液晶屏显示；<br>统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数；<br>联网功能：可以单机联网，通过 web 端进行参数配置；<br>也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；<br>显示屏类型：7 寸 LCD<br>通道尺寸：(mm) 1985(高)x730(宽)x600(深)<br>外形尺寸：(mm) 2287(高)x872(宽)x663(深)<br>探测区位：18<br>灵敏度级数：255 级<br>频率设置：20 级<br>应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》<br>★探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内 150mm 形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过 4.5 $\mu$ T（需提供公安部检测报告）<br>★实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值<br>★显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间（需提供公安部检测报告）<br>★面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现 LCD 屏显示界面一键切换<br>★联动功能：样机门板支持不少于 2 路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向） | 台  | 1  |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 2 | X 射线轻智能安全检查系统 | <p>包包关联：标配通道内相机，可实现包裹 X 光图与可见光图关联匹配</p> <p>：智能识别技术 自主知识产权深度学习识别算法，将智能识别算法和 X 射线成像软件深度融合，识别效果更优</p> <p>通道尺寸：500*300mm</p> <p>外观尺寸：主机尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）（不包含接物架）</p> <p>存储能力：≥256G</p> <p>传送带高度：≥600</p> <p>传送带速度：≥0.2m/s</p> <p>重量：&lt;300KG</p> <p>★智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为 1-5 档。</p> <p>★人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与 X 射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。</p> <p>★导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出</p> <p>★图像解像功能：对 X 光机测试体的 0.8mm 线对进行 X 射线图像解像力分析，其 MTF 值应大于等于 0.5</p> <p>★包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1: 1 绑定，准确率应大于等于 98%</p> <p>★单包裹识别比对时间试验：设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从 X 射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于 80ms。</p> <p>★主控和终端应能自动校时，具有计时备份功能，当任何一方突发异常情况时，均可又对终端进行校时，恢复设备的正常计时功能。</p> <p>★当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应&lt;0.5s。</p> <p>★设备应具有图像降噪等级调整功能，支持用户自行调整降噪级别，调整范围为 0~100 等级。</p> <p>★设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于 6mm。</p> | 台 | 1 |
| 3 | 智能自助柜（存储列）    | <p>24 格副柜</p> <p>柜格尺寸：410*149*477mm</p> <p>柜格承重：25kg</p> <p>板材厚度：1.0mm</p> <p>使用环境：室内、不防水</p> <p>与主柜连接方式：通过 RS485 进行通信</p> <p>柜体尺寸：880*477*2090mm（宽*厚*高）</p> <p>供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源）</p> <p>物理接口</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 |



|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |            | RS485: 1<br>通用参数<br>电源: DC12V<br>使用环境: 室内<br>柜体参数<br>格数: 24<br>材质: 冷轧钢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |
| 4 | 智能自助柜（控制列） | 智能柜系统集成了人脸验证、液晶显示、触控交互、读卡、语音、锁控、电磁锁等功能模块，融合了物联网技术、AI 技术、云计算技术、计算机通信技术等技术支持<br>操作系统: Android 操作系统<br>屏幕参数: 8 英寸 IPS 触摸显示屏，屏幕分辨率 800*1280<br>认证方式: 人脸，卡片（M1 Card 卡、CPU 卡序列号/内容）<br>开柜方式: 认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作）<br>可接副柜数: 16<br>设备容量: 10000 张人脸、100000 张卡，100000 条事件<br>通信方式: 有线网络<br>使用环境: 室内、不防水<br>整柜尺寸: 300mm*477mm*2090mm（宽*厚*高）<br>整柜净重: 44kg<br>屏幕参数<br>尺寸: 8 寸屏<br>操作方式: 触控<br>物理接口<br>网口: 1<br>其它参数<br>电源: AC220V<br>工作温度: -10℃~50℃<br>使用环境: 室内 | 台 | 1 |
| 5 | 手持金属探测器    | 操作简单、方便，说明书有中英文版本<br>灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品<br>探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率<br>具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮<br>突出特点是 有声光和振动报警双重提示方式，准确快速判断金属位置<br>具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度<br>外形尺寸: 415mm*85mm*45mm<br>灵敏度设置: 一枚大头针大小金属物品（离探板距离 3.5cm）                                                                                                                                                                                                                | 套 | 1 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |           | 包装尺寸：425mm*101mm*50mm<br>工作电源：6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池)<br>毛重：340g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
| 6 | 音响型录音屏蔽器  | 音响型录音屏蔽器，设计源于不易发现的防护形式，无惧偷录人员将录音设备置于桌子上方的情况。采用三面发射模式，干扰能力强，对正面的呈夹角式覆盖声波干扰。安装方式可采取放置形式在桌面上。适用于办案区、会议室等重要场所，可有效防范在谈判、重要工作交流过程中的非正常录音，最大限度保护使用者的谈话信息安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 套 | 1 |
| 7 | 系统集成费     | 设备安装调试及售后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项 | 1 |
| 8 | 非羁押人员管理平台 | 1. 平台应实现非羁押人员在 APP 端注册功能。<br>2. 平台应实现对非羁押人员管理规则的制定、修改、新增功能，并可根据实际情况启用或者禁用规则。<br>3. 平台应支持提前预设非羁押人员打卡签到规则，规则设定后，非羁押人员需要按照规则进行每日签到打卡，并通过人脸识别、活体检验等功能对签到人员进行识别，规避其他人员代打卡。<br>4. 平台应实现非羁押人员线上提交外出申请，检察官在线审批功能。<br>5. 平台应实现抽查功能，检察官通过视频通话形式联系非羁押人员。<br>6. 平台应实现提供查阅被羁押人员的行动轨迹功能。<br>7. 平台应具备非羁押人员列表展示功能，并支持在线聊天、视频、语音功能。<br>8. 平台应实现在线传唤非羁押人员，包含在线提醒、处理状态等辅助功能。<br>9. 平台应提供非羁押人违规报警功能，包括进入禁入区域、离开限制区域等告警。<br>10. 平台应支持非羁押人员通过移动端查看个人的签到、请假、传唤等记录。<br>11. 平台应实现对非羁押人员得分以及扣分规则的设置。<br>12. 平台应提供后台得分查看功能，并手动修改非羁押人员的监管得分。<br>13. 平台支持非羁押人员对所扣分进行申诉功能，非羁押人员可上传申诉图片等佐证材料。<br>14. 平台支持非羁押人员对已申诉记录进行撤回功能。<br>15. 平台支持后台查阅所有非羁押人员员的定位显示、告警提醒等功能。<br>16. 平台支持手动绘制活动以及按照区域选择活动范围以及禁入区域的功能。 | 套 | 1 |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |         | 17. 平台支持用户扫描二维码下载安装软件。<br>18. 平台支持非羁押人员对扣分的申诉审核功能，审核成功可取消扣分。<br>19. 平台支持对非羁押人员得分以及扣分情况导出功能。<br>20. 平台应具有签到管理功能，可以在后台查看到非羁押人员的签到打卡记录。<br>21. 平台应具有请假审批功能，可以在后台对非羁押人员的请假进行审批管理。<br>22. 平台应具有随机抽查管理功能，可以在后台查看到检察官或公安民警对非羁押人员的视频抽查记录。<br>23. 平台应具有申诉管理功能，可以在后台对非羁押人员发起的申请进行审批。<br>24. 平台应具备人员管理功能，可以对监管人员、非羁押人员、公安等人员角色进行新增、编辑、修改等操作。 |   |   |
| 9 | 本地部署服务器 | 非羁押本地化部署支撑服务器，可以支持业务系统，人脸识别，手环解析，ES，数据库等服务，CPU 核心数不少于 16，内存不小于 32G。                                                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 1 |

三、预算资金：30.41 万元。

四、供货期限：30 天

五、供应商资格条件：

1. 须提供有效的企业法人营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证、或有效的“三证合一”；

2. 必须为未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3. 须提供在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/Index>)的行贿犯罪查询结果；

六、报名及资质审核上传：

1、报名及资质上传：我公司于 2025 年 6 月 22 日 00 时 00 分至 2025 年 6 月 24 日 23 时 59 分在甘肃省公共交易资源中心网站“甘肃省阳光采购招标平台（甘肃省）”发出文件，投标供应商登录政府采购限额以下项目阳光交易系统(<http://101.37.128.53>)注册成功后方可登录系统进行网上报名及资质上传。

2、竞价时间：2025 年 6 月 23 日 00 时 00 分至 2025 年 6 月 24 日 23 时 59 分。

七、发布公告的媒介：

招标人通过甘肃省公共交易资源中心网站“甘肃省阳光采购招标平台”发布招标公告。

八、定标原则：

本项目采用低价中标原则进行确认中标人。

九、联系方式：

1、采购人信息

采 购 人：静宁县人民检察院

地 址：静宁县东城区成纪大道 17 号

电 话：0933-2521542

2、采购代理机构信息

名称：甘肃轩诺项目管理咨询招标有限公司  
地址：甘肃省平凉市静宁县城关镇武穆路紫轩家园1幢一层商铺4室  
联系人：李建新  
电话：15390539786



## 第二章、投标须知

### 投标须知前附表



| 条款号 | 条款名称    | 编列内容规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 项目名称    | 静宁县人民检察院办案区安全设备采购及非羁押码应用系统建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | 文件编号    | GSJNXN2025-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | 采购人     | 采 购 人：静宁县人民检察院<br>地 址：静宁县东城区成纪大道 17 号<br>联系电话：0933-2521542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | 代理机构    | 代理机构：甘肃轩诺项目管理咨询招标有限公司<br>地 址：甘肃省平凉市静宁县城关镇武穆路紫轩家园 1 幢一层商铺 4 室<br>联 系 人：李建新<br>电 话：15390539786                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | 资金来源    | 已落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | 供应商资格条件 | 1. 须提供有效的企业法人营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证、或有效的“三证合一”；<br>2. 必须为未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )、中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；<br>3. 须 提 供 在 中 国 裁 判 文 书 网( <a href="http://wenshu.court.gov.cn/Index">http://wenshu.court.gov.cn/Index</a> )的行贿犯罪查询结果； |
| 7   | 付款方式    | 合同签订后甲方付合同价款的 80%，项目实施完成后甲方组织相关部门验收合格后付合同价款的 17%，剩余 3%待质保期结束后，无质量问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |               |                                                                                                                                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | 题一次性付清。（具体以甲乙双方签订合同为准）                                                                                                            |
| 8  | 供货期限          | 30 天                                                                                                                              |
| 9  | 联合体形式         | 不接受                                                                                                                               |
| 10 | 考察现场、答疑会      | 不组织。                                                                                                                              |
| 11 | 过程中可能实质性变动的内容 | 采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。                                                                                                            |
| 12 | 资格审查          | 本项目供应商的资格条件在甘肃省公共资源交易网“甘肃省阳光采购招标平台”限额以下政府采购网系统进行资格审查。供应商应在响应文件中按文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其成交资格被取消。 |
| 13 | 响应文件有效期       | 60 日（日历天）                                                                                                                         |
| 14 | 响应文件数量        | 一正一副；待项目竞价结束后，成交供应商须将响应文件打印装订成册，邮寄至甘肃轩诺项目管理咨询招标有限公司用于存档。<br>邮寄地址：甘肃省平凉市静宁县城关镇武穆路紫轩家园 1 幢一层商铺 4 室<br>收件人：李建新<br>电 话：15390539786    |
| 15 | 签字盖章          | 供应商必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。                                                                                      |
| 16 | 结果公示          | 采购人将参照网上竞价结果，按照低价优先的原则确定中标人，同时发布中标公示。                                                                                             |



|    |              |                                                   |
|----|--------------|---------------------------------------------------|
| 17 | 公布媒体         | 《甘肃省公共资源交易网》                                      |
| 18 | 履约保证金        | 无                                                 |
| 19 | 招标代理服务费等相关费用 | 招标代理服务费由中标方支付，中标方应在接到中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费等相关费用。 |



## 1. 总 则

### 1.1. 定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

- (1) “采购人”：静宁县人民检察院；
- (2) “供应商”指向采购人提交响应文件的当事人；
- (3) “服务方”指其被静宁县人民检察院接受并与其签订采购合同的当事人；
- (4) “招标文件”指由甘肃轩诺项目管理咨询招标有限公司发出的文件，包括全部章节、附件及澄清补充文件；
- (5) “响应文件”指供应商根据本项目响应文件向甘肃轩诺项目管理咨询招标有限公司提交的全部文件；
- (6) “书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

### 1.2. 说明

1.2.1 采购人就本供应商须知前附表（以下简称“前附表”）所述项目。本项目名称请参见前附表。本项目的资金已经到位，可用于本合同项下的合格支付。采购人将通过采取邀请方式选择有资质、有经验、有实力和诚信守法、社会信誉好、售后服务有保障的供应商，与之签订合同，完成本合同项目。

1.2.2 供应商须认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定，按照招标文件的要求填报响应文件。

1.2.3 采购人特别要求在供应商递交印刷的响应文件时，并同时递交电子文件，用“Microsoft Office”、wps 系列软件制作。

### 1.3. 对供应商的要求

1.3.1 符合公告所述的资质要求。即企业资质，同时符合下列要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

2. 须提供有效的企业法人营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证、或有效的“三证合一”；

3. 必须为未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

4. 须提供在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/Index>)的行贿犯罪查询结果；



## 2. 会议和招标文件

2.1. 供应商应按照前附表规定或采购人另行书面通知的时间、地点。

### 2.2. 招标文件的内容

#### 2.2.1 本招标文件及基础资料

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 响应文件否决性条款摘要

第四章 服务内容

第五章 合同文件

第六章 投标文件格式

2.2.2 供应商应认真检阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范、参数及参考资料。如供应商的响应文件不能满足本招标文件的要求，责任由供应商自负。根据本须知的规定，采购人有权拒绝没有实质性，招标文件要求的响应文件。

### 第三章、响应文件否决性条款摘要

本章节是本次招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有非响应性条款的摘要。除出现以下情形和招标文件规定的其他非响应性情况外,响应文件的其他任何情形均不得作非响应性处理。招标文件中有关非响应性条款的阐述与本章节不一致的,以本章节内容为准。



#### 竞争性会议上,响应文件不予受理的情形

- 1、在截止时间以后未上传资格文件的,或者未按规定上传资质文件的;
- 2、未参加报名或报名审核未通过的;
- 3、供应商名称与报名时的名称不一致者且未提供有效证明的。

## 第四章、供货内容

### 一、采购需求

| 序号 | 服务内容  | 标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位 | 数量 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 智能安检门 | <p>违禁物品所在区域；</p> <p>面板显示：采用 7 寸液晶屏显示；</p> <p>统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数；</p> <p>联网功能：可以单机联网，通过 web 端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；</p> <p>显示屏类型：7 寸 LCD</p> <p>通道尺寸：(mm)1985(高)x730(宽)x600(深)</p> <p>外形尺寸：(mm)2287(高)x872(宽)x663(深)</p> <p>探测区位：18</p> <p>灵敏度级数：255 级</p> <p>频率设置：20 级</p> <p>应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》</p> <p>★探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内 150mm 形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过 <math>4.5 \mu T</math>（需提供公安部检测报告）</p> <p>★实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值</p> <p>★显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间（需提供公安部检测报告）</p> <p>★面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现 LCD 屏显示界面一键切换</p> <p>★联动功能：样机门板支持不少于 2 路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）</p> | 台  | 1  |
| 2  |       | <p>包包关联：标配通道内相机，可实现包裹 X 光图与可见光图关联匹配</p> <p>：智能识别技术 自主知识产权深度学习识别算法，将智能识别算法和 X 射线成像软件深度融合，识别效果更优</p> <p>通道尺寸：500*300mm</p> <p>外观尺寸：主机尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）（不包含接物架）</p> <p>存储能力：≥256G</p> <p>传送带高度：≥600</p> <p>传送带速度：≥0.2m/s</p> <p>重量：&lt;300KG</p> <p>★智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为 1-5 档。</p> <p>★人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台  |    |



|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   | X射线轻智能安全检查系统 | <p>频、包裹照片与 X 射线透射图像进行关联存储, 并可进行后续追溯查询回放。</p> <p>★导水槽功能: 当传输通道内发生液体倾洒时, 应具有特定导水装置, 可将液体疏导至安检机外部并自动排出</p> <p>★图像解像功能: 对 X 光机测试体的 0.8mm 线对进行 X 射线图像解像力分析, 其 MTF 值应大于等于 0.5</p> <p>★包包关联: 支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1: 1 绑定, 准确率应大于等于 98%</p> <p>★单包裹识别比对时间试验: 设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别, 从 X 射线扫描结束生成扫描图像开始计时, 至显示出识别结果结束计时, 单次识别时间应小于等于 80ms。</p> <p>★主控和终端应能自动校时, 具有计时备份功能, 当任何一方突发异常情况时, 均可又对终端进行校时, 恢复设备的正常计时功能。</p> <p>★当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应&lt;0.5s。</p> <p>★设备应具有图像降噪等级调整功能, 支持用户自行调整降噪级别, 调整范围为 0~100 等级。</p> <p>★设备孔隙检查: 整机外露进入设备孔隙应小于 6mm。</p> |   |   |
| 3 | 智能自助柜 (存储列)  | <p>24 格副柜</p> <p>柜格尺寸: 410*149*477mm</p> <p>柜格承重: 25kg</p> <p>板材厚度: 1.0mm</p> <p>使用环境: 室内、不防水</p> <p>与主柜连接方式: 通过 RS485 进行通信</p> <p>柜体尺寸: 880*477*2090mm (宽*厚*高)</p> <p>供电电源: 12V 2A (主柜供电, 无需单独配电源)</p> <p>物理接口</p> <p>RS485: 1</p> <p>通用参数</p> <p>电源: DC12V</p> <p>使用环境: 室内</p> <p>柜体参数</p> <p>格数: 24</p> <p>材质: 冷轧钢</p>                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 1 |



|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 4 | 智能自助柜（控制列） | <p>智能柜系统集成了人脸验证、液晶显示、触控交互、读卡、语音、锁控、电磁锁等功能模块，融合了物联网技术、AI 技术、云计算技术、计算机通信技术等技术</p> <p>操作系统：Android 操作系统</p> <p>屏幕参数：8 英寸 IPS 触摸显示屏，屏幕分辨率 800*1280</p> <p>认证方式：人脸，卡片（M1 Card 卡、CPU 卡序列号/内容）</p> <p>开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作）</p> <p>可接副柜数：16</p> <p>设备容量：10000 张人脸、100000 张卡，100000 条事件</p> <p>通信方式：有线网络</p> <p>使用环境：室内、不防水</p> <p>整柜尺寸：300mm*477mm*2090mm（宽*厚*高）</p> <p>整柜净重：44kg</p> <p>屏幕参数</p> <p>尺寸：8 寸屏</p> <p>操作方式：触控</p> <p>物理接口</p> <p>网口：1</p> <p>其它参数</p> <p>电源：AC220V</p> <p>工作温度：-10℃~50℃</p> <p>使用环境：室内</p> | 套 | 1 |
| 5 | 手持金属探测器    | <p>操作简单、方便，说明书有中英文版本</p> <p>灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品</p> <p>探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率</p> <p>具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮</p> <p>突出特点是有声光和振动报警双重提示方式，准确快速判断金属位置</p> <p>具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度</p> <p>外形尺寸：415mm*85mm*45mm</p> <p>灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品（离探板距离 3.5cm）</p> <p>包装尺寸：425mm*101mm*50mm</p> <p>工作电源：6F22ND 9V 电池（碱性电池、可充电电池）</p> <p>毛重：340g</p>                                                                                                                                                                | 套 | 1 |
| 6 | 音响型录音屏蔽器   | <p>音响型录音屏蔽器，设计源于不易发现的防护形式，无惧偷录人员将录音设备置于桌子上方的情况。采用三面发射模式，干扰能力强，对正面的呈夹角式覆盖声波干扰。安装方式可采取放置形式在桌面上。适用于办案区、会议室等重要场所，可有效防范在谈判、重要工作交流过程中的非正常录音，最大限度保护使用者的谈话信息安全。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 套 | 1 |
| 7 | 系统集成费      | 设备安装调试及售后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项 | 1 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 8 | 非羁押人员管理平台 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平台应实现非羁押人员在 APP 端注册功能。</li> <li>2. 平台应实现对非羁押人员管理规则的制定、修改、新增功能，并可根据实际情况启用或者禁用规则。</li> <li>3. 平台应支持提前预设非羁押人员打卡签到规则，规则设定后，非羁押人员需要按照规则进行每日签到打卡，并通过人脸识别、活体检验等功能对签到人员进行识别，规避其他人员代打卡。</li> <li>4. 平台应实现非羁押人员线上提交外出申请，检察官在线审批功能。</li> <li>5. 平台应实现抽查功能，检察官通过视频通话形式联系非羁押人员。</li> <li>6. 平台应实现提供查阅被羁押人员的行动轨迹功能。</li> <li>7. 平台应具备非羁押人员列表展示功能，并支持在线聊天、视频、语音功能。</li> <li>8. 平台应实现在线传唤非羁押人员，包含在线提醒、处理状态等辅助功能。</li> <li>9. 平台应提供非羁押人违规报警功能，包括进入禁入区域、离开限制区域等告警。</li> <li>10. 平台应支持非羁押人员通过移动端查看个人的签到、请假、传唤等记录。</li> <li>11. 平台应实现对非羁押人员得分以及扣分规则的设置。</li> <li>12. 平台应提供后台得分查看功能，并手动修改非羁押人员的监管得分。</li> <li>13. 平台支持非羁押人员对所扣分进行申诉功能，非羁押人员可上传申诉图片等佐证材料。</li> <li>14. 平台支持非羁押人员对已申诉记录进行撤回功能。</li> <li>15. 平台支持后台查阅所有非羁押人员员的定位显示、告警提醒等功能。</li> <li>16. 平台支持手动绘制活动以及按照区域选择活动范围以及禁入区域的功能。</li> <li>17. 平台支持用户扫描二维码下载安装软件。</li> <li>18. 平台支持非羁押人员对扣分的申诉审核功能，审核成功可取消扣分。</li> <li>19. 平台支持对非羁押人员得分以及扣分情况导出功能。</li> <li>20. 平台应具有签到管理功能，可以在后台查看到非羁押人员的签到打卡记录。</li> <li>21. 平台应具有请假审批功能，可以在后台对非羁押人员的请假进行审批管理。</li> <li>22. 平台应具有随机抽查管理功能，可以在后台查看到检察官或公安民警对非羁押人员的视频抽查记录。</li> <li>23. 平台应具有申诉管理功能，可以在后台对非羁押人员发起的申请进行审批。</li> <li>24. 平台应具备人员管理功能，可以对监管人员、非羁押人员、公安等人员角色进行新增、编辑、修改等操作。</li> </ol> | 套 | 1 |
| 9 | 本地部署服务器   | 非羁押码本地化部署支撑服务器，可以支持业务系统，人脸识别，手环解析，ES，数据库等服务，CPU 核心数不少于 16，内存不小于 32G。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 |

## 二、投标要求

## 1、投标说明

1.1、投标报价应包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

## 2、商务要求

2.1、供货期限：30 天。

2.2、交货地点：静宁县人民检察院指定地点。

2.3、付款方式：合同签订后成交供应商将全部货物运送到甲方指定地点付合同价款的 80%，项目实施完成后甲方组织相关部门验收合格后付合同价款的 17%，剩余 3%待质保期结束后，无质量问题一次性付清。（具体以甲乙双方签订合同为准）



## 三、验收标准和方法

1、货物验收标准严格执行中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准：

2、符合邀请文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求及货物来源官方标准。

第五章、投标文件格式

标明正副本

静宁县人民检察院办案区安全设备采购及  
非羁押码应用系统建设项目



邀请响应文件

文件编号：GSJNXN2025-003

供应商：（公章） \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签字： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 一、投标函

致：XXXXXXXX（采购人）

根据贵方的项目编号为XXXXXX的XXXXXXXX采购项目的邀请招标文件及补遗文件，我方已详细审核了全部邀请招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我方\_\_\_\_\_（授权代表全名）代表\_\_\_\_\_（供应商名称）在此提交下列文件：

（1）响应文件；

（2）电子文件。

签字人以此书申明并同意：

1. 我方保证遵守中华人民共和国有关竞争性的法律、法规和与有关的规定；自觉维护正常秩序；保证服从有关议程事项安排，服从有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除资料并接受处罚。

2. 我方同意本有效期为自日后 60 天。在此期间内我方的有可能成交，我方将受此约束。如果在此期间内撤回或放弃成交资格，我方的担保将全部不予退还，给贵方造成的损失超过我方担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

3. 我方承诺完全响应邀请招标文件的条款实质性要求响应。

4. 我方承诺我司响应文件的技术要求完全与本《函》中的承诺一致，若有不一致，我方自动放弃成交资格并同意采购人没收我方的保证金。

5. 如果我方成交，我方保证按邀请招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 一旦我方成交，我方保证在签订合同后，在买方规定的时限内完成验收服务。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的任何，并不作赔偿。

8. 我方保证我方的满足邀请招标文件全部实质性要求，响应文件内容无任何虚假。

1) 若查有虚假，同意作无效标处理，并且不予退还担保；若成交之后查有虚假，同意贵方有权废除授标并且担保不予退还。

2) 在贵方组织的响应文件审查中，如果贵方发现我方的存在重大偏离，同意贵方有权废除授标并且担保不予退还。



9. 与本有关的一切正式往来信函请寄：

供应商全称（盖法人公章）： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）签字： \_\_\_\_\_

职 务： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_



二、投标报价一览表

(一) 报价一览表

项目编号: 金额单位: 元

| 供应商名称 | 投标总报价 | 合同履行期限 | 备注 |
|-------|-------|--------|----|
|       |       |        |    |



- 注:
- 1. 投标报价必须是固定唯一的，不接受有选择性的投标报价。
  - 2. 投标报价小写与大写不一致的，以大写为准。

供应商名称（单位公章）: \_\_\_\_\_

法人或其授权代表（签字）: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## (二) 分项报价明细表

| 序号  | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|-----|----|------|----|----|----|----|----|
| 1   |    |      |    |    |    |    |    |
| 2   |    |      |    |    |    |    |    |
| 3   |    |      |    |    |    |    |    |
| 4   |    |      |    |    |    |    |    |
| 5   |    |      |    |    |    |    |    |
| 6   |    |      |    |    |    |    |    |
| ... |    |      |    |    |    |    |    |
|     | 合计 |      |    |    |    |    |    |



注：(1)报价采用人民币报价。

(2)供应商的投标单价均为综合单价，应包括运输费、装卸费、利润、税金和风险、保险金等一切费用。

(3)表中物资数量应与供应商“技术要求”中对应供货清单一致，根据供货清单的内容及编排顺序，对以上各个栏位逐一填写并报价。

(4)供应商本项目提供的产品均满足采购人所规定的技术要求。

供应商（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。



特此证明。

法定代表人身份证正面、反面复印件

供应商：（盖章）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证正面、反面复印件

供应商：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人：（签字）\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：（签字）\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、书面声明

关于参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

项目名称：\_\_\_\_\_

我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，若声明不实，愿接受《政府采购法》提供虚假材料的有关规定处罚。

特此声明！

授权代表人签字：\_\_\_\_\_

供应商公章：\_\_\_\_\_

年 月 日



## 六、供应商资格要求证明文件



1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：

(1)具有独立承担民事责任的能力（具备有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；（复印件盖公章）；

(2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(3)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(4)法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；须提供在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)的行贿犯罪查询结果。

3、提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）。

## 七、服务承诺书



供应商名称(单位公章): \_\_\_\_\_

法人或授权代表(签字): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

## 八、其他资料



