

秦川镇铧尖村路灯维修项目采购参数

序号	材料设备名称	规格	单位	数量	单价（元）	备注
1	6米太阳能路灯海螺臂	灯头：LED400瓦 灯头材质：一次性压铸铝灯头 电池：磷酸铁锂 90AH 多晶硅光伏板：100W 灯体材质：Q235 壁厚：2.5 口径：上口径 55 下口径 130 法兰：对角 280*280*10 地笼：对 280*280*52*18	盏	25		
2	LED灯头	1、60瓦灯头,高光效光源芯片：180-190/W 2、压铸铝电气专用料灯体 3、采用高密度工程PC透镜,透光效果好光照效果均匀柔和 4、51.5CM长*20.5CM宽	个	85		
3	内置电池	1、规格/容量:磷酸铁锂电池 3.2V；70AH 2、40° C条件下充放电效率不低于95%,连续工作2年后电池容量衰减不超过30%,正常使用寿命5-8年,90%放电深度循环次数不低于1500次 3、额定电压3.2V	个	85		
4	数控达控制器	额定工作电压：6V·18V 最大充电电流：20A 能红外无线遥控设置读取控制器参数 防水等级IP68,工作温度-40° C-80° C能在各种恶劣的环境下使用	个	85		
5	太阳能电池板	1、单晶硅太阳能板 2、2、6V, 80W；尺寸670*710	个	40		