产品名称	中双耳中国结
产品尺寸	高 1.6 米*宽 0.74 米*厚 0.13 米
整体尺寸	中国结:高 1.6 米*宽 0.8 米*厚 0.13 米
产品工作电压	12V
产品功率	36W
产品防水等级	IP67
芯片尺寸	10*10mil 反极性芯片
芯片特性	光衰小, 亮度高
芯片单颗功率	0.4W/颗
模组单个功率	正常 0.4W, 不得高于 0.6W(每个模组 1 颗芯片)
模组单个电流	正常 45MA, 不得高于 60MA
光效	70-80LM/W
模组防水等级	IP67
模组散热说明	透过波纤板铜箔导热
主要材质	中国结采用 PET 注塑成型, 流苏管 PC 材质
支架类型	古典支架
铁艺支架	整体管材厚度 1.1MM. 中国结蝶镀铝测锌坭闾攘管, 采用

	20*40MM 方管:抱箍厚 2.5
主体颜色	按需方要求色定做（支架颜色定制）
包装	缠绕膜
安装方式	抱箍(根据用户尺寸定制)
质保期	产品质保壹年
<p>备注:①:光源采用节能环保的 LED 贴片灯:优点寿命长,光衰小等优点;</p> <p>②:中国结采用 PET 料不褪色,整体美观大方,光源折射效果更佳,同时提高产品的亮度。突显时尚个性适合户外道路工程亮化;</p> <p>③:本产品安装方便,适合安装于道路,广场,小区,等亮化地点。</p>	