

设备清单

序号	设备名称	配置说明	数量	单位
1	防盗门	1. 规格：2350*1530mm(甲级) 2. 材质：钢板厚度：外板 $\geq 1\text{mm}$ ，内板 $\geq 0.8\text{mm}$ ；冷轧钢或不锈钢，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 4. 铰链（合页）数量： ≥ 3 个，承重需 $\geq 80\text{kg}$ 。材质：304不锈钢，带防撬功能	1	套
2	行业高清摄像头	1. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 3. 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 4. 1个内置麦克风：支持1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出；	4	台
3	视屏录像机	1. NVR智能分析能力 2. 支持1080P解码，4K超清输出 3. 支持4路智能侦测； 4. 支持1个HDMI口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出	1	台
4	视屏存储硬盘	1. 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 2. 空气盘，CMR传统磁记录 3. 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 4. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐	2	块
5	智能报警器	1. 8个板载有线防区1路继电器输出（最高可扩展至8路）③ 一体式设计，自集成LCD 键盘支持通过网络、电话线传输报警数据③ 支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录、1500条用户管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 2. 报警音量：105dB30cm防护等级：IP54，便于辅助安装支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切。 3. 全范围PIR辅以24GHz微波探测支持30Kg 防宠采用光学密封，支持下视窗保护，支持自动灵敏度和数字温度补偿；	1	套
6	窗户防盗护栏	1. 304不锈钢材质；稳固不变形；	16	m ²
7	文件切碎机	1. 碎纸张数15-20张；纸箱容量28L； 2. 可碎介质：纸张、光盘、卡；	1	台
8	台式计算机	1. 处理器 KX-U6780A(8核, 2.7GHz主频)/16G/512G/GT1020 2GB/23.8寸液晶显示屏/统信系统；	1	台
9	多功能一体机	1. 三合一多功能一体机；自动双面；自动输稿器； 2. 打印速度35页/分钟； 3. 纸盒容量：250页；	1	台
10	物证高拍仪	1. 像素：1800万，外观：便携折叠式，可升降； 2. 拍摄范围：A4\A5\A6，对焦方式：手动，拍摄速度：1秒； 3. 接口类型：USB2.0，扫描光源：自然光+LED补光灯。	1	台

11	办公桌椅	办公桌参数： 1. 尺寸规格：≥长1.4M*宽0.7M;饰面:采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好； 2. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺； 办公椅参数： 1. 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2. 曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力大；	2	套
12	手机存放柜	1. 款式：壁挂式；规格600mm*500mm； 2. 功能：信号屏蔽、符合保密认证；	1	个
13	酸碱柜	1. 柜体：采用8mm 瓷白色 PP 板焊接一体成型，具较强之抗折弯性，具有耐酸碱特性。 2. 单门，22 加仑/600*460*1650。	1	个
14	贵重物品保险柜	1、规格≥ 650*550*1500mm， 2、配置主钥匙插口，应急钥匙插口，应急电源孔，密码 +指纹。双重报警，输错密码次数多自动震动报警。半导体识别技术≤ 0.1 秒/32 枚指纹。 3、冷轧钢板，14 个锁栓联动，采用整体抗震结构，柜体 采用专业防敲结构设计；表面自动静电喷涂，无颗粒感，防锈、防腐蚀能力强。	1	个
15	物证整理台	1. 规格：≥1000*600mm;304不锈钢材质；稳固不变形；	1	个
16	电子防磁柜	1、规格：≥ 570mm*500mm*1500mm。配置电子锁。内部6层抽屉； 2、采用整体抗震结构，柜体采用专业防磁结构设计，表面自动静电喷涂，无颗粒感。美观大方，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，防锈、防腐蚀能力强； 3、采用防撬结构设计，防磁处理，人性化设计，美观实用，双重防潮保障，防尘防静电；	1	个
17	除湿机	1. 适用面积：60-100m²； 2. 除湿量：1.0L/h-3L/h； 3. 智能静音控湿，高清显示屏；	1	台
18	防火防爆安全柜	1. 规格≥600*460*1650mm 2. 可调节镀锌层板，双层结构，全钢结构（1.2mm）优质冷轧钢板，自然通风，配备接地导线。	1	个
19	涉案枪支保管柜	1. 规格≥1500*1000*500mm 2. 优质冷轧钢材质；	1	个
20	专用电子天平	1. 电子天平精确度 0.01g；	1	个
21	灭火器	1. 三公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2 米；	2	组
22	温湿度显示屏	1. 规格600*400*30mm;材质：铝合金边框；钢化玻璃面板；	1	套

23	智能储物柜(主柜)	1. 柜体规格：≥1900*900*500mm;材质 δ =1.0mm 镀锌钢板（内分柜门定制） 2. 指纹扫码后自动打开指定柜门的相关锁孔板加电控 锁硬件部件及驱动设备。 3. 主柜技术参数功能：通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，实现指纹扫码后自动打开物 证保管柜以及扫码二维码自动打开物证保管柜指定柜门。 参数要求：由主机、控制面板、触摸屏、指纹仪、二维码 扫描仪、存储单元、维护单元等装置组成，实现对存放箱 的自助式存取控制。 4. 控制一体机：21.5一体机；处理器：飞腾D2000处理器8核 2. 3GHZ内存：8GB DDR4显卡：独立显卡硬盘：M.2 NVME SSD 128/256网卡：千兆自适应网卡接口：1xUSB TypeC、6xUSB3.0、2xUSB2.0、1xCOM、1xRJ45操作系统：统信UOS；电源：260W 80plus 电源；产品认证：CCC、节能、环境、MTBF、能效、电容屏触摸、RS232*1、RS485*1、WIFI、4个USB口、自带散热风扇、10个触摸点、内置扬声器：支持一维码和二维码，并支持屏 幕一、二维码扫描 ；一维条码识别时间不超过 0.1 秒， 二维码不超过 2 秒；能够扫描可容纳最大包裹上任意位置 条码；扫描设备扫描角度能够满足包裹 360 度各角度条码 扫描；支持指纹仪扫描：扫描指纹仪确认管理员身份；	1	组
24	智能储物柜(副柜)	1. 柜体规格：≥1900*900*500mm;材质 δ =1.0mm 镀锌钢板（内分柜门定制） 2. 副柜技术要求：必须与主柜配套。能与主柜系统对接。（指纹扫码后自动打开指定柜门的相关锁孔板加电控锁 硬件部件及驱动设备。） 2、功能：通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随 身物品存取，实现指纹扫码后自动打开物证保管柜以及扫 码二维码自动打开物证保管柜指定柜门。 3、参数要求：配套主机的控制面板、触摸屏、指纹仪、 二维码扫描仪、存储单元、维护单元等装置组成，实现对存放箱的自助式存取控制。	11	组
25	智能物证综合管理系统	1. 物证登记，支持上传物证照片，标签打印，一案一码，柜子端入库借阅归还，后台查询出入库借阅记录，用户权限管理，柜门开启日志记录，用户管理，部门管理，机柜管理； 2. 含标签打印机1台；	1	套
26	便携抽真空设备	1. 设有真空度、热封时间等调整装置； 2. 性能稳定可靠、适用范围广、封口强度好。	1	台
27	物证包装袋	1. 真空物证袋600个； 2. 塑料物证袋600个； 3. 牛皮纸物证袋500个； 4. 纸质物证箱50个；	1	项
28	系统集成	1. 运输、安装调试费； 2. 现场铺设电源线、网线、插座等辅材。	1	项